



油圧ユニット		
電動機出力	18.5kw×4P×440V	
ポンプ		
可変容量	アキシャルプランジャポンプ	
吐出量	106L/min	
定格油圧	21MPa	
ケーブルリール仕様		
ケーブル	2PNCT	
	断面積 22mm <sup>2</sup>	
	芯数 4	
	外径 φ28.1mm	
	重量 1.531kg/m	
	許容電流 7A	
スリッピング 定格	AC440V 200A	
	4P	
ケーブル長さ	巻取側	有効100m 巻巻6m その他4m 含む110m
	固定側	2m
最大トルク	12.8kgm	
巻き取り力	4.1~21kg	
使用場所	防雨型	
使用方法	台車乗せ拾い巻き取り	
足回り装置仕様		
重量	2400kg	
全長	3462mm	
フレーム幅	302mm	
シュー幅	340mmトリプルグローザ	
減速機付油圧モーター	GM10MI=1/62V=55.8cc	
出力トルク	936kgm 油圧20MPa	
回転数	1783rpm at 63L/min	
走行速度	0~1.8km/h(0~30m/min)	
登坂能力	約32° at重量12.2t	
けん引力	5320kg	
接地圧	0.63kg/cm <sup>2</sup> (総重量12.2t)	
駐車ブレーキ	制動トルク1105kgm(GMD)	
	制動力8229kg(GMZ)	
集塵機設置位置	トンネル右側走行	
総重量	約12200kg	

製図	検査	承認	備考
尺寸	材料	数量	内容
S=1:40		19.5.17	クローラー搭載電気集塵機
製図	検査	承認	備考
(株) エムシーエム			